

# APLICAREA TENCUIELILOR DECORATIVE

*Aveți de realizat o tencuială în interior sau exterior? Ei bine, o soluție estetică și economică pentru un rezultat spectaculos o puteți obține folosind anumite tehnici speciale de aplicare a tencuielilor decorative uscate. Acestea au o durată de viață foarte lungă și rezistență mare la condiții dificile.*

**T**encuiala de cuarț se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori și interiori, pentru suprafețe puternic solicitate, ca de exemplu, casa scărilor, coridoare, socluri și pe suprafețe cu risc de umiditate crescut – cum ar fi cele din băi. Spre deosebire de acestea, tencuielile decorative structurate sunt mai fine, mai maleabile. Ele sunt produse de acoperire pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, granule de marmură naturală de diferite dimensiuni, pigmenți, extinderi și aditivi de finisare. Se utilizează în-deosebi pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori și interiori (în sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi). Indiferent de tipul tencuielii, prin anumite tehnici de aplicare se pot realiza efecte deosebite. În funcție de modul de lucru, combinațiile de culoare și textură sunt infinite, mereu altele, și depind de creativitatea și imaginația fiecăruia.

Vă prezentăm în acest număr al revistei trei tehnici de aplicare a tencuielilor decorative.

## Tencuială cu model șerpuit

**1** Se ia cu spaclul din găleată o cantitate suficientă de material și se „șterge” cu ea muchia fierului de glet. Acesta trebuie să fie perfect curat înainte de aplicarea materialului.



**2** Cu mișcări de sus în jos, se întinde amestecul pe peretele pregătit în prealabil. Se presează bine astfel încât tencuiala să se lipească de stratul suport. Pentru a obține o suprafață fină, se netezește cu fierul de glet până la grosimea necesară.

